

CIRKELSPRIDARE LVZA 22H SEKTORSPRIDARE LVZA 22WR SEKTORSPRIDARE LVZA 22WRT (TENNIS)



LVZA 22H & LVZA 22WR



LVZA 22WRT



UTFÖRANDE

- * Sektorspridare: Ansl. G 20 inv. Bygghöjd = 244 mm, diameter = 190 mm, kan fås med stoppflödesventil G 25 inv.
- * Cirkelspridare: Ansl. G25 inv. Bygghöjd = 306 mm, diameter = 190 mm, med stoppflödesventil.
- * Låg utkastvinkel på bara 22° gör spridaren mindre vindkänslig.
- * Med sin breda skyddskant än mer smuts och damm-avvisande.
- * Med varmgalvaniserat extra starkt stålhus för bästa stabilitet och livslängd.
- * Med ny ändamålsenlig husform och specialborrade hål för snabb och säker dränering.
- * Med fjäderstårlinganslag för fingertoppslätt och steglöst inställbar bevattningssektor.
- * Med uppfällbar sektoranordning så att spridaren om så önskas kan gå som cirkelspridare (LVZA 22WR).

DATA

Munstycke mm	Tryck bar	Spridn. radie	Kapacitet m ³ /tim
4,0	2,5	12,0	0,90
	3,0	12,5	0,99
	3,5	12,7	1,06
	4,0	13,0	1,14
	4,5	13,3	1,21
	5,0	13,5	1,27
	5,5	13,7	1,33
4,5	6,0	14,0	1,39
	2,5	12,5	1,14
	3,0	13,0	1,25
	3,5	13,5	1,35
	4,0	13,7	1,44
	4,5	14,0	1,53
	5,0	14,2	1,61
	5,5	14,4	1,69
	6,0	14,5	1,76

Spridardata gäller vid vindstilla förhållanden.

- * All service på spridaren kan göras utan grävarbete, hela spridarinsatsen demonteras enkelt ovanifrån.