

CIRKELSPRIDARE LVZE 22 SEKTORSPRIDARE LVZE 22 W



UTFÖRANDE

- * Anslutning G 25 inv. Bygghöjd = 284 mm, diameter 190 mm. Kan fås med stoppflödesventil med anslutning G 25 inv. och bygghöjd = 306 mm.
- * Spridarhuvud samt sektoranordning tillverkad av högkvalitets plast.
- * Röraxel, slagarm och skruv av brons eller mässing. Fjädrar av rostfritt stål.
- * Spridarhus av galvaniserat stål.
- * Lock kan erhållas med konstgräs.
- * Låg utkastningsvinkel på spridarstrålen – endast 22° - ger mindre vindkänslighet och bättre nederbördsfördelning.
- * Tätnings- och lagringspackningar tillverkade av utprovade plastmaterial för lång drifttid och lätt rotation. Ingen smörjning är nödvändig.
- * Sektorspridare – LVZE 22 W – inställningsbar mellan 30 - 340°.

DATA

Munstycke mm	Tryck bar	Spridn. radie	Kapacitet m ³ /tim	
			cirkel	sektor
4,2x4x3	3,0	14,5	2,63	2,07
	4,0	15,0	3,03	2,39
	5,0	15,5	3,39	2,68
	6,0	16,0	3,72	2,93
	7,0	16,5	4,01	3,17
sektorspr. 4,2x4	8,0	17,0	4,29	3,38
	3,0	15,7	3,21	2,65
	4,0	16,5	3,70	3,06
	5,0	17,3	4,14	3,42
	6,0	18,1	4,53	3,75
sektorspr. 5,2x4	7,0	18,8	4,90	4,05
	8,0	19,4	5,24	4,33
	3,0	16,3	3,76	3,20
	4,0	17,2	4,34	3,70
	5,0	18,1	4,85	4,14
sektorspr. 6x4	6,0	19,0	5,32	4,53
	7,0	19,8	5,74	4,89
	8,0	20,6	6,14	5,23
	3,0	16,9	4,82	4,27
	4,0	17,9	5,57	4,93
7x4,5x3	5,0	18,9	6,22	5,51
	6,0	19,9	6,82	6,03
	7,0	20,8	7,37	6,52
	8,0	21,7	7,87	6,97
	3,0	17,5	5,75	5,19
8x4,5x3	4,0	18,6	6,63	5,99
	5,0	19,7	7,42	6,70
	6,0	20,8	8,13	7,34
	7,0	21,8	8,78	7,93
	8,0	22,7	9,38	8,48

Spridardata gäller vid vindstilla förhållanden.