

CIRKELSPRIDARE LVZR 22 SEKTORSPRIDARE LVZR 22 W



UTFÖRANDE

- * Anslutning G 40 inv. Bygghöjd = 370 mm, diameter 246 mm. Kan fås med stoppflödesventil och med inbyggd ventil s.k. valve-in-head.
- * Spridarhuvud samt sektoranordning tillverkad av högkvalitets plast.
- * Röraxel, slagarm och skruv av brons eller mässing. Fjädrar av rostfritt stål.
- * Spridarhus av galvaniserat stål.
- * Lock kan erhållas med konstgräs. Typ RVR kan erhållas med såbäddskopp på lock och då får spridaren bygghöjd = 550 mm.
- * Låg utkastningsvinkel på spridarstrålen – endast 22° - ger mindre vindkänslighet och bättre nederbördsfördelning.
- * Tätnings- och lagringspackningar tillverkade av utprovade plastmaterial för lång drifttid och lätt rotation. Ingen smörjning är nödvändig.
- * Sektorspridare – LVZR 22 W – inställningsbar mellan 30 - 340°

DATA

Munstycke mm	Tryck bar	Spridn. radie	Kapacitet m ³ /tim	
			cirkel	sektor
8x5x5,2 sektorspr. 8x5	3,0	19,5	6,36	5,36
	4,0	20,5	7,29	6,19
	5,0	21,5	8,22	6,92
	6,0	22,5	9,08	7,58
	7,0	23,3	9,79	8,19
10x5x5,2 sektorspr. 10x5	3,0	20,5	8,55	7,55
	4,0	21,9	9,82	8,72
	5,0	23,3	11,04	9,74
	6,0	24,7	12,17	10,67
	7,0	26,1	13,13	11,53
12x5x5,2 sektorspr. 12x5	3,0	21,5	10,66	9,66
	4,0	24,0	12,26	11,16
	5,0	26,5	13,77	12,47
	6,0	28,0	15,16	13,66
	7,0	29,4	16,36	14,76
13x5x5,2 sektorspr. 13x5	3,0	22,0	11,89	10,89
	4,0	25,0	13,69	12,58
	5,0	27,5	15,36	14,06
	6,0	29,0	16,90	15,40
	7,0	30,5	18,24	16,64
14x5x5,2 sektorspr. 14x5	3,0	22,5	13,36	12,36
	4,0	26,0	15,37	14,27
	5,0	29,0	17,26	15,96
	6,0	30,5	18,98	17,48
	7,0	32,0	20,48	18,88
15x5x5,2 sektorspr. 15x5	3,0	23,0	14,81	13,81
	4,0	27,0	17,05	15,95
	5,0	30,0	19,13	17,83
	6,0	32,0	21,03	19,53
	7,0	33,5	22,70	21,10
16x5x5,2 sektorspr. 16x5	3,0	23,5	15,49	14,49
	4,0	27,5	17,83	16,73
	5,0	30,5	20,00	18,70
	6,0	33,0	21,99	20,49
	7,0	35,0	23,73	22,13
8,0	36,5	25,36	23,66	

Spridardata gäller vid vindstilla förhållanden.