

## CIRKELSPRIDARE ZB 22 SEKTORSPRIDARE ZB 22 W



ZB 22



ZB 22W



### UTFÖRANDE

- \* Ansl. G 20 utv.
- \* Spridarhuvud, slagarm, röraxel samt lager tillverkad helt i brons.
- \* Fjädrar och axlar av rostfritt stål.
- \* Slagarmsfjäder har skyddskåpa av hostalen som även skyddar lagring för slagarm.
- \* Låg utkastningsvinkel på spridarstrålen – endast 22,5° - ger mindre vindkänslighet och bättre nederbördsfördelning.
- \* Tätnings- och lagringspackningar tillverkade av utprovade plastmaterial för lång drifttid och lätt rotation. Ingen smörjning är nödvändig.
- \* Sektorspridare – ZB 22 W – inställningsbar mellan 30 - 340° och kan även ställas om till cirkelspridning.

### DATA

Munstycke mm	Tryck bar	Spridn. radie	Kapacitet m <sup>3</sup> /tim
4,2	2,5	14,5	1,04
	3,0	15,0	1,15
	3,5	15,5	1,22
	4,0	16,0	1,30
4,8	2,5	15,4	1,32
	3,0	15,8	1,46
	3,5	16,2	1,56
	4,0	16,6	1,72
	4,5	17,2	1,80
5,2	3,0	16,0	1,80
	3,5	16,4	1,90
	4,0	16,8	2,02
	4,5	17,2	2,16
6,0	5,0	17,5	2,26
	3,5	16,7	2,34
	4,0	17,3	2,50
	4,5	17,7	2,64
	5,0	18,2	2,78
7,0	5,5	18,5	2,90
	3,5	17,0	2,98
	4,0	17,5	3,18
	4,5	18,0	3,38
	5,0	18,2	3,58
	5,5	18,5	3,76
	6,0	19,0	3,94

Spridardata gäller vid vindstilla förhållanden.