

CIRKELSPRIDARE ZE 30 SEKTORSPRIDARE ZE 30W



ZE 30



ZE 30W



UTFÖRANDE

- * Anslutning G 25 utv.
- * Spridarhuvud, slagarm, röraxel samt lager tillverkad helt i brons.
- * Fjädrar och axlar av rostfritt stål.
- * Slagarmsfjäder har skyddskåpa av hostalen som även skyddar lagring för slagarm.
- * Låg utkastningsvinkel på spridarstrålen – endast 30,0° - ger mindre vindkänslighet och bättre nederbördsfördelning.
- * Tätnings- och lagringsspackningar tillverkade av utprovade plastmaterial för lång drifttid och lätt rotation. Ingen smörjning är nödvändig.
- * Sektorspridare – ZE 30W – inställningsbar mellan 0 - 360° och kan även ställas om till cirkelspridning.

DATA

Munstycke mm	Tryck bar	Spridn. radie	Kapacitet m ³ /tim
4,2	2,5	13,0	1,04
	3,0	14,5	1,14
	3,5	15,3	1,23
	4,0	16,0	1,32
4,5	2,5	14,0	1,20
	3,0	14,2	1,32
	3,5	14,7	1,42
	4,0	15,2	1,52
4,8	2,5	14,5	1,38
	3,0	14,7	1,51
	3,5	15,0	1,63
	4,0	15,5	1,75
5,0	2,5	14,5	1,48
	3,0	14,7	1,63
	3,5	16,0	1,76
	4,0	16,2	1,88
5,5	2,5	15,2	1,82
	3,0	16,0	1,99
	3,5	16,5	2,14
	4,0	17,0	2,29
6,0	2,5	16,2	2,16
	3,0	16,5	2,37
	3,5	17,2	2,56
	4,0	17,7	2,74
7,0	2,5	17,0	2,95
	3,0	17,5	3,22
	3,5	18,0	3,48
	4,0	18,5	3,73

Spridardata gäller vid vindstilla förhållanden.