

CIRKELSPRIDARE ZM 22 SEKTORSPRIDARE ZM 22W



ZM 22



ZM 22W



UTFÖRANDE

- * Anslutning G 40 utv.
- * Spridarhuvud och slagarm tillverkad i gjuten aluminium.
- * Fjädrar och axlar av rostfritt stål.
- * Röraxel och munstycke i brons.
- * Låg utkastningsvinkel på spridarstrålen – endast 22° - ger mindre vindkänslighet och bättre nederbördsfördelning.
- * Tätnings- och lagringspackningar tillverkade av utprovade plastmaterial för lång drifttid och lätt rotation. Ingen smörjning är nödvändig.
- * Sektorspridare – ZM 22 W – inställningsbar mellan 0 - 360° och kan även ställas om till cirkelspridning.

DATA

Munstycke mm	Tryck bar	Spridn. radie	Kapacitet m ³ /tim
10	3,0	23,2	6,16
	4,0	25,0	7,12
	5,0	27,7	7,95
	6,0	29,8	8,71
	7,0	30,7	9,41
12*	3,0	24,7	8,87
	4,0	26,8	10,25
	5,0	29,4	11,46
	6,0	31,2	12,55
	7,0	32,1	13,55
14	3,0	25,9	12,08
	4,0	28,2	13,95
	5,0	30,9	15,59
	6,0	32,7	17,08
	7,0	33,6	18,45
16	3,0	26,7	15,77
	4,0	29,2	18,21
	5,0	32,2	20,36
	6,0	33,8	22,31
	7,0	34,5	24,10

*) lagerförd storlek
Spridardata gäller vid vindstilla förhållanden.