

## KUGGHJULSDRIVEN CIRKELSPRIDARE CT70 - 36 KUGGHJULSDRIVEN SEKTORSPRIDARE CT70



### DATA CT70-36/CT 70 Max.arb.tryck: 6,2 bar

Munstycke nr	Tryck bar	Spridn. radie m	Kapacitet m <sup>3</sup> /tim
71	2,8	14,9	1,84
	3,4	15,5	2,07
	4,2	16,2	2,27
	4,8	16,8	2,50
72	5,5	17,0	2,68
	3,4	16,5	2,43
	4,2	16,8	2,68
	4,8	17,4	2,86
73	5,5	17,7	3,13
	3,4	17,4	3,18
	4,2	17,7	3,48
	4,8	18,3	3,82
74	5,5	18,6	4,04
	4,2	18,0	3,77
	4,8	18,9	4,11
	5,5	19,2	4,36
75	6,2	19,8	4,63
	4,2	20,1	5,11
	4,8	20,4	5,61
	5,5	21,9	6,02
	6,2	22,6	6,36

### UTFÖRANDE

- \* Totalhöjd : 224 mm. Teleskophöjd : 102 mm.  
Synlig toppdiameter: 44 mm. Ansl.: G 25 invändig.
- \* Alla delar lätt åtkomliga för service ovanifrån.
- \* Fem utbytbara munstycken medlevereras.
- \* Standard är gummiklätt lock.
- \* Spridaren är försedd med stoppflödesventil som klarar 4,6m nivåskillnad utan att dränera spridarledningarna. Ventilen är vändbar efter installation och levereras monterad från fabrik i öppet läge.
- \* Turbindrift via kugghjul ger jämn bevattning.
- \* Patenterad självjusterande stator ger ökad livslängd.
- \* Sektorspridare justerbar mellan 40° till 360°
- \* Enkel sektorinställning under drift samt expanderad drift ger full täckning i vändlägen.

Spridardata gäller vid vindstilla förhållanden utan strålstörning. Max. reducering av radie med strålstörarskraven är 25%.  
Utkastningsvinkel är 26°

- \* Tät och fettfylld kugghjuls-mekanism innebär tillförlitlig drift.
- \* Stort och löstagbart filter finns.
- \* Utprovat mikrofilter skyddar dessutom vändmekanism.
- \* Tryckpåverkad tätning och stark rostfri retur fjäder ger säker retur efter bevattning.
- \* Kan levereras med rostfri teleskop – CT70SS
- \* 5-års fabriksgaranti på komponenterna.