

## TELESKOPDYSHUS LX-SERIEN

### UTFÖRANDE

- \* 5 års fabriks garanti.
- \* Invändig gänganslutning G15
- \* Speciell avstrykartätning minimerar läckage, men tillåter samtidigt en mindre mängd vatten att spola ren tätningen vid uppgång och retur. Tätar redan vid 0.6 bars tryck.
- \* Spärrmekanismen tillåter enkel justering av spridningsriktningen utan att dyshuset vrider sig i gänganslutningen.
- \* Grovgängad toppförskruvning underlättar service i fält.
- \* Rostfri stålfjäder för säker återgång.
- \* Försedd med T-plugg, som förhindrar att smuts kommer in i teleskåpståndaren före renspolning och förenklar montering av dysmunstycke.
- \* Stoppflödesventil förhindrar dränage vid nivåskillnader mellan dysor på samma ventilstektion.
- \* Modell LX6-CV & LX12-CV har gänganslutning även på sidan. Används ej där frostrisk finns.



T-Plugg



LX3



LX4-CV



LX6-CV



LX12-CV

Modell		Beskrivning	Dimensioner		
Nr	Ansl		Höjd mm	Diameter mm	Teleskophöjd mm
LX3	15	Teleskopdyshus 3" utan stoppflödesventil	133	57	76
LX4-CV	15	Teleskopdyshus 4" med stoppflödesventil	159	57	100
LX6-CV	15	Teleskopdyshus 6" med stoppflödesventil	216	57	150
LX12-CV	15	Teleskopdyshus 12" med stoppflödesventil	387	57	300