



BEVA

Bevattningsteknik AB

PLASTDYSOR LX- SERIEN, STÄLLBAR



DATA

Båge	Tryck bar	10A		12A		15A		17A	
		Ut.kast.vinkel 28°		Ut.kast.vinkel 28°		Ut.kast.vinkel 28°		Ut.kast.vinkel 28°	
		Färgkod : Röd		Färgkod : Grön		Färgkod : Svart		Färgkod : Grå	
		Radie (m)	Kapacit (m ³ /tim)	Radie (m)	Kapacit (m ³ /tim)	Radie (m)	Kapacit (m ³ /tim)	Radie (m)	Kapacit (m ³ /tim)
360°	1,4	3,0	0,31	3,7	0,48	4,3	0,70	4,9	0,88
	1,7	3,0	0,35	3,7	0,51	4,6	0,79	5,2	1,02
	2,1	3,4	0,44	4,0	0,65	4,9	0,84	5,5	1,09
	2,4	3,4	0,46	4,3	0,69	4,9	0,94	5,5	1,14
	2,8	3,7	0,66	4,6	0,76	5,2	1,03	5,8	1,25
270°	1,4	3,0	0,23	3,7	0,36	4,3	0,52	4,9	0,66
	1,7	3,0	0,27	3,7	0,38	4,6	0,60	5,2	0,77
	2,1	3,4	0,33	4,0	0,49	4,9	0,63	5,5	0,82
	2,4	3,4	0,35	4,3	0,52	4,9	0,70	5,5	0,85
	2,8	3,7	0,50	4,6	0,57	5,2	0,77	5,8	0,94
240°	1,4	3,0	0,21	3,7	0,32	4,3	0,47	4,9	0,59
	1,7	3,0	0,24	3,7	0,34	4,6	0,53	5,2	0,68
	2,1	3,4	0,30	4,0	0,43	4,9	0,56	5,5	0,73
	2,4	3,4	0,31	4,3	0,46	4,9	0,62	5,5	0,76
	2,8	3,7	0,44	4,6	0,51	5,2	0,69	5,8	0,83
180°	1,4	3,0	0,15	3,7	0,24	4,3	0,35	4,9	0,44
	1,7	3,0	0,18	3,7	0,25	4,6	0,40	5,2	0,51
	2,1	3,4	0,22	4,0	0,32	4,9	0,42	5,5	0,55
	2,4	3,4	0,23	4,3	0,35	4,9	0,47	5,5	0,57
	2,8	3,7	0,33	4,6	0,38	5,2	0,52	5,8	0,62
120°	1,4	3,0	0,10	3,7	0,16	4,3	0,23	4,9	0,29
	1,7	3,0	0,12	3,7	0,17	4,6	0,27	5,2	0,34
	2,1	3,4	0,15	4,0	0,22	4,9	0,28	5,5	0,37
	2,4	3,4	0,15	4,3	0,23	4,9	0,31	5,5	0,38
	2,8	3,7	0,22	4,6	0,25	5,2	0,34	5,8	0,42
90°	1,4	3,0	0,08	3,7	0,12	4,3	0,17	4,9	0,22
	1,7	3,0	0,09	3,7	0,13	4,6	0,20	5,2	0,26
	2,1	3,4	0,11	4,0	0,16	4,9	0,21	5,5	0,27
	2,4	3,4	0,12	4,3	0,17	4,9	0,23	5,5	0,28
	2,8	3,7	0,17	4,6	0,19	5,2	0,26	5,8	0,31
45°	1,4	3,0	0,04	3,7	0,06	4,3	0,09	4,9	0,11
	1,7	3,0	0,04	3,7	0,06	4,6	0,10	5,2	0,13
	2,1	3,4	0,05	4,0	0,08	4,9	0,10	5,5	0,14
	2,4	3,4	0,06	4,3	0,09	4,9	0,12	5,5	0,14
	2,8	3,7	0,08	4,6	0,10	5,2	0,13	5,8	0,16

UTFÖRANDE

* 5-års fabriks garanti.

* Dymunstycke av hållbar ABS plast.

* Dymunstyckernas medelnederbörd är anpassad till typ av spridningssektor.

* Färgkod för enkelt val av storlek.

* Justerskruv för reglering av kastradien.

* Utrustade med filter som kan rengöras utan att ta isär teleskopståndaren.

* Inställbar från 25° till 360°.

* Dysor placerade med avstånd = radie ger vid 2 bars tryck följande nederbörd:

Fyrkantförband 35-41 mm / timme
Trekantförband 40-47 mm / timme