
KONTROLLSKÅP LMC



Weathermatics kontrollskåp typ LMC är helelektroniskt och finns för styrning av 14,19, 24 eller 30 stationer. Tre oberoende bevattningsprogram med vardera tre starttider per dygn. Möjlighet att välja mellan varannan, var tredje eller bestämd veckodags bevattning. Vid avvikande väderlek kan bevattningstiden lätt ändras mellan 0 till 200 %. Mata in bevattningsprogram, starttid och koppla in en REGNOSTAT sedan klarar kontrollskåpet bevattningen.

UTFÖRANDE

- * Ett helautomatiskt lättanvänt kontrollskåp. Kapsling av kraftigt industristandard försedd med rostfri låsanordning, kan monteras utomhus.
- * Enkel programmering. Med två tryckknappar och ett funktionsväljarvred matas alla inställningsdata in.
- * Vid torrare eller fuktigare period kan bevattningstiden minskas eller ökas mellan 0 till 200%.
- * Tre oberoende bevattningsprogram kan användas.
Testprogram finns som kan starta och styra alla programmerade stationer under 2 minuter.
- * Varje bevattningsprogram kan starta upp till tre gånger per dygn. Önskas repetitionsbevattning låter man starttiderna gå in i varandra.
- * Tidsinställningen per station väljs individuellt från 0 till 99 minuter. Program 3 kan användas för timinställning, används med fördel till droppbevattning och belysning.
- * Enstaka stationer och inprogrammerade bevattningsprogram kan startas manuellt och stängas automatisk efter önskad tid eller stängas manuellt. Båda med övergång till normaldrift.
- * Uttag för huvudventil eller 24VAC pumpstartrelä.
- * Brytare för fränkoppling av samtliga stationer utan att påverka inmatade data, samt anslutningsmöjlighet för nederbördsbrytare sk REGNOSTAT.
- * Programmerbart uppehåll av bevattning mellan 1 till 7 dagar.
- * Strömavbrott påverkar ej programmerade data, yttre alkalinebatterier håller klockfunktion vid strömavbrott (batteri ingår ej i standardutförande).
- * Nödbevattningsprogram om 10 minuter per station aktiveras om kontrollskåpet tappar minnet.
- * Kontrollskåpet styr upp till 3 Weathermatic 24VAC ventiler samtidigt (inklusive eventuell huvudventil).
Eldata: ingående ström 240V, 0.16A för 3 ventilstyrningar. Utgående: 24V, 1.5A (36VA).
Byggmått: 267 mm B x 241 mm H x 127 mm D