

## KONTROLLSKÅP SMARTLINE



Weathermatics kontrollskåp SmartLine 1600 och 4800 för inom eller utomhusinstallation är helelektroniskt, moduluppbyggt och kan styra upp till 48 stationer. Tillsammans med en väderstation SLW styrs bevattningen av det lokala vädret och ger vattenbesparande effekt. Varje typ av jordart och växlighet kan programmeras vilket ger fördelar i en exakt bevattningssgiva. Fyra oberoende bevattningsprogram med vardera åtta starttider per dygn. Välj mellan varannan, var tredje eller bestämd veckodags bevattning. Vid avvikande väderlek under säsong kan bevattningstiden procentuellt programmeras varje månad. Mata in bevattningsprogram, starttid och koppla in en väderstation SLW så klarar kontrollskåpet bevattningen och anpassar denna till rådande väderlek.

### UTFÖRANDE

- \* Ett helautomatiskt lättanvänt kontrollskåp. 2 modeller i ett. Standard där användaren väljer bevattningstid eller auto justerad genom anslutning av en SLW väderstation där väderleksförhållanden avgör bevattningstider.
- \* Stationsmoduler, för 4- eller 12-ventiler, kan läggas till eller tas bort utan omstart eller avstängning av kontrollskåpet.
- \* Enkel programmering genom funktionsväljarvred.
- \* Procentuell justering av bevattningstid kan programmeras per månad.
- \* Fyra oberoende bevattningsprogram med åtta starttider för varje program kan användas.
- \* Bevattningstid per station kan väljas från 1 minut till 9 timmar och 55 minuter.
- \* Programmerbart uppehåll av bevattning för tid på dagen, dag eller dagar i veckan upp till 7 dagar.
- \* Enskild station och bevattningsprogram kan startas manuellt. Stängs automatisk efter inställd tid eller kan stängas av manuellt.
- \* Manuellt testprogram finns som kan starta och styra alla programmerade stationer från 10 sek. till 10 minuter.
- \* Uttag för huvudventil eller 24VAC pump - startrelä programmerbart av/på för varje station.
- \* Funktionsväljarvred medger avstängning av bevattningen helt.
- \* Anslutning av regn/frostsensorn finns. Kan kopplas in eller ur via knapp på panel.
- \* Strömavbrott påverkar ej programmerade data, yttre alkalinebatterier håller klockfunktion vid strömavbrott (batteri ingår ej i standardutförande).
- \* Eldata: In : 230 VAC, 50Hz, 0,25A  
Ut : 24VAC , 50Hz, 0,6A/ station , 1,2A max.
- \* Mått HxBxD i mm  
E- SL 1600 : 250x225x115.